



GluDown, Inc.
 Phone: (214) 504-2503
 Fax: (972) 833-1012
 www.gludown.com

GluDown® Adhesivo En Spray Para La Construcción – Datos Técnicos Formula Original

Información Técnica	Agosto 2017
Descripción del Producto	Adhesivo de mucha fuerza , de secado rápido, sensible a la presión. Utilizado para pegar concreto, plástico , chamfers, metal, madera y otros materiales .
Características	Adhesivo de spray en red, con cobertura densa por todo el patrón del spray. El producto ofrece una resistencia de largo tiempo al calor y al agua. Disponible en distintas configuraciones de empaques y boquillas.
Presentaciones	<p>Disponible en las siguientes presentaciones de empaque:</p> <p>Latas de Aerosol</p> <p>Lata de Aerosol de 17 oz con boquilla invertida. 12 Latas por caja & 108 cajas por tarima. Lata de Aerosol de 17 oz con boquilla ajustable 12 Latas por caja & 108 cajas por tarima.</p> <p>Números de parte: GD1110, GD1120</p> <p>Envase</p> <p>36 libras de producto por envase. 36 Envases por tarima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de parte : GD1130
Propiedades Físicas.	<ul style="list-style-type: none"> • Sólidos: 28.7% • Color: Aqua blanco • Peso Neto Lata de Aerosol 17oz: 482 gms • Peso Neto Envase 36Lbs: 16.33 kg • Espesor del spray: 5– 15 cms • Tiempo para pegar: 1 – 10 minutes • Viscosidad: 8000 cps • Rendimiento Lata de Aerosol: 12.82 m2 • Rendimiento Envase 36 lbs: 435.43 m2 • Temperatura Máxima: 93°c

<p>Almacenamiento y vida útil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Guarde el producto a temperaturas de entre 15-26°C para prolongar la vida del producto. (Mayores y menores temperaturas pueden afectar el desempeño del adhesivo.) • Vida del producto almacenado: 1 año. • Déle rotación al producto usando siempre el más antiguo.
<p>Aplicación del Producto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elija la mejor presentación de GluDown® para que la aplicación sea más fácil. <ul style="list-style-type: none"> ○ Lata Aerosol (Boquilla invertida de 90 grados) ○ Vasija de 36 Lbs (Usar con Boquilla 6501) • Agite la lata en Aerosol de GluDown® antes de usar. <ul style="list-style-type: none"> ○ No es necesario para el recipiente de 36Lbs • Con la boquilla viendo hacia la superficie, dispere a una distancia de entre 20 y 25cms moviendo constantemente el aplicador para evitar que se forme substrato. • Para mayor fuerza de Adhesión aplique el producto en las dos superficies. • Cubre parcialmente en caso de superficies grandes. • Antes de pegar las superficies, asegúrate de que el adhesivo esté seco al tacto. (1-3 min) La temperatura y humedad pueden variar este tiempo. • Pega los excesos aplicando mucha presión para maximizar la fuerza de la adhesión.
<p>Remover y Limpiar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Remueve el material de la superficie, utilizando una herramienta delgada y con filo. • Raspa la superficie con una herramienta delgada y con filo , para remover exceso del adhesivo y escombros que haya quedado. • Para mejores resultados aplica limpiadores cítricos para remover el adhesivo remanente , espera aproximadamente 5 minutos y raspa. Repite si es necesario. • Limpia la superficie con agua a presión.
<p>Garantías</p>	<p>GLUDOWN, INC. NO HACE NIINGUNA GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El Usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y el rendimiento de cualquier pegamento en una aplicación particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y rendimiento de un producto de GluDown, Inc., algunas de las cuales son únicamente en el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúa el producto para determinar si es apto para un propósito en particular para el método de aplicación del usuario.</p>

Limitación de recursos y responsabilidad	Si el producto de GluDown, Inc. demuestra ser defectuoso, será el recurso exclusivo de GLUDOWN, INC. Las opciones de reembolsar el precio de compra de GLUDOWN o el reemplazo del producto defectuoso. De lo contrario GLUDOWN, INC. No será responsable de pérdida o daño, ya sea directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, sin importar la teoría legal , incluso, pero no limitado a, contrato, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.
---	---